



Caractéristique

- * Adoptez une nouvelle conception CNC.
- * Conçu avec un voyant lumineux annulaire : rouge pour la prise de parole, vert pour la demande de prise de parole.
- * Conception unique de la bonnette anti-vent pour microphone, éliminant complètement les bruits parasites basse fréquence.
- * L'unité président est compatible avec tous les modes de microphone et tous les nombres d'orateurs.
- * L'unité président contrôle l'ordre du jour des réunions ; elle peut être placée n'importe où sur la boucle et son mode de connexion main à main facilite l'installation et la maintenance.
- * Microphone à condensateur à enrouleur, large capsule cardioïde professionnelle, sensibilité et clarté vocale exceptionnelles.
- * Sensibilité du microphone réglable.
- * Alimentation par contrôleur système et tension d'entrée de 24 V.
- * Câble à 8 broches avec connecteur en T.
- * Deux sorties stéréo 3,5 mm pour l'enregistrement et le branchement d'un casque.
- * Haut-parleur haute fidélité intégré avec réglage du volume et suppression des larsens ; le haut-parleur s'éteint automatiquement lorsque le microphone est activé. Assistance à la discussion en conférence/suivi automatique de la caméra.



Spécification

| | |
|--|--|
| Modèle | TS-0602A |
| Type de microphone | Microphone électret directionnel cardioïde |
| Réponse en fréquence | 80 Hz ~ 16 kHz |
| Impédance d'entrée | 1KΩ |
| Sensibilité | -34±2dB(0dB=1V/Pa,at 1kHz) |
| Niveau de pression acoustique maximal | 100dB(THD>3%) |
| Rapport signal/bruit | >80dB |
| Dialyse | >70dB |
| Plage dynamique | >80dB |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | <0.1% |
| Consommation électrique maximale | 2W |
| Charge du casque | 8-32Ω |
| Volume du casque | Puissance maximale : 40 mW |
| Prise casque | Prise jack mono 3,5 mm |
| Norme | IEC60914 |
| Connecteur | Connecteur aviation 8 broches de 1,8 m |
| Port d'extension pour câble multipaire | Support |
| Alimentation | Alimentation du contrôleur : 24 V CC |
| Couleur | Black |
| Poids | 0.86kg |
| Perche du microphone | 409mm |
| Dimensions | 144×128×62mm (L×W×H) |
| Méthode d'installation | Desktop |